




Standart Sprinklerler & Püskürtme Nozulları

Hızlı Başvuru Kılavuzu | EMEA





Standart Sprinklerler & Püskürtme Nozullarına Giriş

Viking, birinci sınıf yangından korunma teknolojileri geliştirme, üretme, satış ve dağıtım ile meşhurdur, ayrıca onlarca yıldır yangından korunmada güvenilir bir ortaktır.

Geniş ürün portföyü; sulu, köpüklü ve gazlı söndürme sistemleri yanında yangın algılama sistemleri için yenilikçi ve kalitesi kanıtlanmış sistem bileşenlerini kapsamaktadır ve Viking'in müşterilere en iyi ürünleri ve en yüksek destek seviyesini sunmadaki değişmez odağının bir yansımasıdır.

Viking'in özel ve bilgili müşteri hizmetleri ekibi aracılığıyla sabit yangından korunma sistemlerinin uygulayıcıları bu kaliteli ürünlere ulaşabilir ve Viking çalışanları tarafından sunulan profesyonel teknik destek hizmetlerine güvenebilirler. Viking, en küçük projeden en büyük projeye kadar her ne zaman ve nerede gerekirse müşterilerine doğru malzemeyi sunmayı hedefleyen iş ortağıdır.

Viking yangından korunma konusundaki tutkusunu ile kendisini sabit yangından korunma endüstrisinin gelişimine adanmıştır. Viking bu pazara tamamen odaklandığı ve kendini adanmış için, müşterileri başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu uzmanlığa Viking'in sahip olduğu konusunda güven duyabilirler. Her ne zaman bir zorluğun üstesinden gelmeleri gerekirse Viking'in kaynaklarına ve teknik uzmanlarına yardım etmeleri için güven duyabilirler. Ayrıca gerekli onay ve akreditasyon ile projeleri için doğru ürün ve çözümü bulacaklarından emin olabilirler.

Bu hızlı başvuru kılavuzu Viking'in kapsamlı standart sprinklerler ve püskürtme nozulları yelpazesine bir genel bakış sunmaktadır. Bu ürünlere erişimin yanında müşteriler, sistemleri, ürünler ve bakım konusunda Avrupa ve Orta Doğu'da pazar lideri teknik destek ekibinin düzenli eğitimlerinden de faydalanabilirler. Daha fazla bilgi için www.viking-emea.com.

İçindekiler

Standart Tepkime Cam tüp	3
Hızlı Tepkime Cam tüp	6
Standart Tepkime Eriyebilir Bağlantı	9
Hızlı Tepkime Eriyebilir Bağlantı	10
Ekstra Geniş Orifis (ELO) Sprinklerler	12
K40 Standart & Hızlı Tepkime Cam tüp & Eriyebilir Bağlantı	13
Coin™ Sprinklerler	14
Paslanmaz Çelik Sprinklerler	15
Püskürtme Nozulları	17
Sprinklerler ve nozulları pencereler için	19

Temel parça no. belirterek nasıl ürün sipariş edilir:


Cam tüp sprinklerler nasıl sipariş edilir							
Temel parça no.	+	Uygulama kodu		+	Sıcaklık (°C) kodu		Cam tüp rengi
XXXXX	+	Pirinç	A	+	57	A	Turuncu
		Krom	F		68	B	Kırmızı
		Beyaz	M-/W		79	D	Sarı
		Siyah	M-/B		93	E	Yeşil
		Wax	C		141	G	Mavi
		Elektriksiz nikel PTFE (ENT)	JN		182	H	Leylak Rengi
		RAL			260	L	Siyah
				AÇIK	Z	yok	
Örnekler:		12987AE = 12987 + Pirinç (A) + 93°C (E) 12986AD = 12986 + Pirinç (A) + 79°C (D)					

Eriyebilir bağlantı sprinklerler nasıl sipariş edilir							
Temel parça no.	+	Uygulama kodu		+	Sıcaklık (°C) kodu		Gövde rengi kodu
XXXXX	+	Pirinç	A	+	74	C	Yok
		Krom	F		96	E	Beyaz
		Beyaz	M-/W		104	M	
		Siyah	M-/B		138		
		Wax	C		141	G	Mavi
		RAL					
Örnek:		10284AC = 10284 + Pirinç (A) + 74°C (C)					

Tüm uygulanabilir onaylar için teknik dokümanlarına başvurunuz veya yerel Viking satış temsilciliğiyle görüşün.

Standart Tepkime | Cam Tüp

Sarkık tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	10222
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK004
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Dik tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	10219 (1/2"), 10191 (20 mm)
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK002
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Sarkık tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	23868 (1/2"), 23880 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK1021
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax

Sarkık tip | K115 (8.0)



Temel parça no.	23876 (1/2"), 23888 (15 mm)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK2021
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax



Temel parça no.	09992 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK122
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

Dik tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	12986 (NPT), 12993 (BSP)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK100
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax

Dik tip | K115 (8.0)



Temel parça no.	23875 (3/4"), 23887 (20 mm)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK2001
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT



Temel parça no.	23867 (1/2"), 23879 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK1001
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Temel parça no.	09993 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK124
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Konvansiyonel | K80 (5.6)



Temel parça no.	23907 (1/2"), 23913 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK1181
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax

Konvansiyonel | K115 (8.0)




Temel parça no.	23911 (3/4"), 23917 (20 mm)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK1201
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax

¹ HP = Yüksek Basınç (17 bar)




Standart Tepkime | Cam Tüp

Gizli sarkık tip | K80 (5.6)




Temel parça no.	24683(1/2"), 23116 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK4921
Sıcaklıklar (°C)	68, 93
Uygulamalar	Pirinç, ENT

Dik duvar tipi | K80 (5.6)




Temel parça no.	12996 (1/2"), 12991 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK106
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom

Yatay duvar tipi | K80 (5.6)



Temel parça no.	12995 (1/2"), 12988 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK104
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

Yatay duvar tipi | K80 (5.6)



Temel parça no.	09849 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK116
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

¹ HP = Yüksek Basınç (17 bar)

Standart Tepkime | Cam Tüp

MX5 SU | Dik tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843080	3/8"/10 mm	57	Pirinç
843081		68	
843082		79	
843083		93	
843084		141	
843075	3/8"/10 mm	57	Krom
843076		68	
843077		79	
843078		93	
845079		141	

MX5 SP | Sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845242	3/8"/10 mm	57	Pirinç
845243		68	
845244		79	
845245		93	
845246		141	
845237	3/8"/10 mm	57	Krom
845238		68	
845239		79	
845240		93	
845241		141	

MX5 FP | Düz sprej sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843130	3/8"/10 mm	57	Pirinç
843131		68	
843132		79	
843133		93	
843134		141	
843125	3/8"/10 mm	57	Krom
843126		68	
843127		79	
843128		93	
843129		141	

MX5 SU | Dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843090	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843091		68	
843092		79	
843093		93	
843094		141	
843085	1/2"/15 mm	57	Krom
843086		68	
843087		79	
843088		93	
843089		141	

MX5 SU | Dik tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
843100	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843101		68	
843102		79	
843103		93	
843104		141	
843095	1/2"/15 mm	57	Krom
843096		68	
843097		79	
843098		93	
845099		141	

MX5 SP | Sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
922113	1/2"/15 mm	57	Pirinç
922114		68	
922115		79	
922116		93	
922117		141	
922108	1/2"/15 mm	57	Krom
922109		68	
922110		79	
922111		93	
922112		141	

MX5 SP | Sarkık tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
922128	1/2"/15 mm	57	Pirinç
922129		68	
922130		79	
922131		93	
922132		141	
922123	1/2"/15 mm	57	Krom
922124		68	
922125		79	
922126		93	
922127		141	

MX5 FP | Sarkık tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
4000316	3/4"/20 mm	57	Pirinç
4000317		68	
4000318		79	
4000319		93	
4000320		141	
4000321	3/4"/20 mm	57	Krom
4000322		68	
4000323		79	
4000324		93	
4000325		141	

MX5 FU | Dik tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
4000286	3/4"/20 mm	57	Pirinç
4000287		68	
4000288		79	
4000289		93	
4000290		141	
4000291	3/4"/20 mm	57	Krom
4000292		68	
4000293		79	
4000294		93	
4000295		141	

MX5 FP | Düz sprej sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843140	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843141		68	
843142		79	
843143		93	
843144		141	
843135	1/2"/15 mm	57	Krom
843136		68	
843137		79	
843138		93	
843139		141	

MX5 FU | Düz sprej dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
843160	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843161		68	
843162		79	
843163		93	
843164		141	
843155	1/2"/15 mm	57	Krom
843156		68	
843157		79	
843158		93	
843159		141	



Hızlı Tepkime | Cam Tüp

Sarkık tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	21271
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK331
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Temel parça no.	06932B
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	3/8"/10 mm
SIN	VK3311
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Dik tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	21269
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK327
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL




Temel parça no.	06931B
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	3/8"/10 mm
SIN	VK3271
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Sarkık tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	23870 (1/2"), 23882 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK3021
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT



Temel parça no.	12282 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK317
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Sarkık tip | K115 (8.0)



Temel parça no.	23878 (3/4"), 23890 (20 mm)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK3521
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

Dik tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	12978
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK300
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

Dik tip | K115 (8.0)



Temel parça no.	23877 (3/4"), 23889 (20 mm)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK3501
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

Sarkık tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	23869 (1/2"), 23881 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK3001
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Temel parça no.	12281 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK315
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Konvansiyonel | K80 (5.6)



Temel parça no.	23908 (1/2"), 23914 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK3101
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Konvansiyonel | K115 (8.0)




Temel parça no.	23912 (3/4"), 23918 (20 mm)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK3541
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

¹ HP = Yüksek Basınç (17 bar)


Hızlı Tepkime | Cam Tüp

Gizli sarkık tip | K57 (4.2)




Temel parça no.	14262A (Kapak 23447)
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK465
Sıcaklıklar (°C)	68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç, ENT

Gizli sarkık tip | K80 (5.6)




Temel parça no.	24682 (1/2"), 22962 (15 mm)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK4621
Sıcaklıklar (°C)	68, 93
Uygulamalar	Pirinç, ENT


Gizli sarkık tip | K115 (8.0)



Temel parça no.	13614A (Kapak 23447)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK464
Sıcaklıklar (°C)	68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç, ENT



Temel parça no.	13667A (HP¹) (Kapak 23447)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK463
Sıcaklıklar (°C)	68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç, ENT




Temel parça no.	06666BA-X, 06666BJN-X (CP³ 12381)
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK352
Sıcaklıklar (°C)	68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç




Temel parça no.	15480A (Kapak 23447)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK462 (MRI²)
Sıcaklıklar (°C)	68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç

Yatay duvar tipi | K80 (5.6)




Temel parça no.	12997
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK305
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

Yatay duvar tipi | K115 (8.0)



Temel parça no.	15591
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK360
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Temel parça no.	12285 (HP¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK319
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT

Dik duvar tipi | K57 (4.2)



Temel parça no.	08985
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	3/8"/10 mm
SIN	VK337
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom

Dik duvar tipi | K80 (5.6)



Temel parça no.	12983
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK306
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom

¹ HP = Yüksek basınç (17 bar) | ² MRI = Manyetik Rezonans Görüntüleme | ³ CP = Kapak



Hızlı Tepkime | Cam tüp

MX3 SU | Dik tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843050	3/8"/10 mm	57	Pirinç
843051		68	
843052		79	
843053		93	
843054		141	
843045		57	Krom
843046		68	
843047		79	
843048		93	
843049		141	

MX3 SP | Sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845197	3/8"/10 mm	57	Pirinç
845198		68	
845199		79	
845200		93	
845201		141	
845192		57	Krom
845193		68	
845194		79	
845195		93	
845196		141	

MX3 SU | Dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843060	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843061		68	
843062		79	
843063		93	
843064		141	
843055		57	Krom
843056		68	
843057		79	
843058		93	
843059		141	

MX3 SU | Dik tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
843070	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843071		68	
843072		79	
843073		93	
843074		141	
843065		57	Krom
843066		68	
843067		79	
843068		93	
843069		141	

MX3 SP | Sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
922083	1/2"/15 mm	57	Pirinç
922084		68	
922085		79	
922086		93	
922087		141	
922077		57	Krom
922078		68	
922079		79	
922080		93	
922081		141	

MX3 SP | Sarkık tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
922098	1/2"/15 mm	57	Pirinç
922099		68	
922100		79	
922101		93	
922102		141	
922093		57	Krom
922094		68	
922095		79	
922096		93	
922097		141	

MX3 SU | Dik tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
4000308	3/4"/20 mm	57	Pirinç
4000309		68	
4000310		79	
4000311		93	
4000312		141	
4000303		57	Krom
4000304		68	
4000305		79	
4000306		93	
4000307		141	

MX3 SP | Sarkık tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
4000326	3/4"/20 mm	57	Pirinç
4000327		68	
4000328		79	
4000329		93	
4000330		141	
4000331		57	Krom
4000332		68	
4000333		79	
4000334		93	
4000335		141	

MX3 FP | Düz sprej sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843110	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843111		68	
843112		79	
843113		93	
843114		141	
843105		57	Krom
843106		68	
843107		79	
843108		93	
843109		141	

MX3 FP | Düz sprej sarkık tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
844593	1/2"/15 mm	57	Pirinç
844594		68	
844595		79	
844596		93	
844597		141	
844588		57	Krom
844589		68	
844590		79	
844591		93	
844592		141	

MX3 FU | Düz sprej dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
843150	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843151		68	
843152		79	
843153		93	
843154		141	
843145		57	Krom
843146		68	
843147		79	
843148		93	
843149		141	

MX3 FP | Düz sprej sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
843120	1/2"/15 mm	57	Pirinç
843121		68	
843122		79	
843123		93	
843124		141	
843115		57	Krom
843116		68	
843117		79	
843118		93	
843119		141	

Hızlı Tepkime | Cam tüp

MX3 WWH Yatay duvar tipi K80 (5.6)				
Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.	
843972	1/2"/15 mm	57	Krom	
843973		68		
843974		79		
843975		93		
843976		141		



MX3 CCP Gizli sarkık tip K80 (5.6)				
Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama	
845911	1/2"/15 mm	68	Beyaz	
845912	(standart)	93		
845851	1/2"/15 mm	68		
845852	(uzun)	93		
845913	1/2"/15 mm	68	Krom	
845914	(standart)	93		
845853	1/2"/15 mm	68		
845454	(uzun)	93		



Standart Tepkime | Eriyebilir Bağlantılı


Sarkık tip K57 (4.2)	
Temel parça no.	05575
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK008
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, Wax



Dik tip K57 (4.2)	
Temel parça no.	05574
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK006
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, Wax



Sarkık tip K80 (5.6)	
Temel parça no.	12972
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK110
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax



Sarkık tip K115 (8.0)	
Temel parça no.	18254
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK206
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax



Temel parça no.	18256
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK206
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax



Dik tip K80 (5.6)	
Temel parça no.	12973
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK108
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax




Dik tip K115 (8.0)	
Temel parça no.	18253
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK204
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, Wax



Temel parça no.	18255
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK204
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax



Yatay duvar tipi K80 (5.6)	
Temel parça no.	12974
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK112
Sıcaklıklar (°C)	74, 104, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom



Yüzey tipi sarkık K80 (5.6)	
Temel parça no.	06697B
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK400
Sıcaklıklar (°C)	74, 104
Uygulamalar	Krom, Beyaz





Hızlı Tepkime | Eriyebilir Bağlantılı

Sarkık tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	21272
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK332
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Dik tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	21270
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK328
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Sarkık tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	17536
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK303
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Sarkık tip | K115 (8.0)



Temel parça no.	18274
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK353
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL



Temel parça no.	13954 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK318
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Temel parça no.	18273
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK353
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Dik tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	17535
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK301
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Dik tip | K115 (8.0)



Temel parça no.	18275
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK351
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Temel parça no.	13953 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK316
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Temel parça no.	18272
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK351
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Konvansiyonel | K80 (5.6)



Temel parça no.	19392
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK311
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Konvansiyonel | K115 (8.0)




Temel parça no.	18276
K faktörü	K115 (8.0)
Diş boyutu	3/4"/20 mm
SIN	VK355
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

¹ HP = Yüksek Basınç (17 bar)

Hızlı Tepkime | Eriyebilir Bağlantılı

Yatay duvar tipi K80 (5.6)	
Temel parça no.	13949
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK308
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL



Yatay duvar tipi K80 (5.6)	
Temel parça no.	13955 (HP ¹)
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK320
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL



Gizli yatay duvar tipi K80 (5.6)	
Temel parça no.	17555
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK481
Sıcaklıklar (°C)	74, 104
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah,



Dik duvar tipi K80 (5.6)	
Temel parça no.	13951
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK309
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom








¹ HP = Yüksek Basınç (17 bar)



Standart Tepkime | Cam tüp | Ekstra Geniş Orifis (ELO)

Sarkık tip K161 (11.2)		Dik tip K161 (11.2)	
	Temel parça no. 17961 (3/4"), 14820 (20 mm) K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 3/4"/20 mm SIN VK536 Sıcaklıklar (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax		Temel parça no. 09679 (3/4"), 14819 (20 mm) K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 3/4"/20 mm SIN VK530 Sıcaklıklar (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT, Wax

Hızlı Tepkime | Cam tüp | Ekstra Geniş Orifis (ELO)

Sarkık tip K161 (11.2)		Sarkık tip K161 (11.2)	
	Temel parça no. 08337 K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 3/4"/20 mm SIN VK377 Sıcaklıklar (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT		Temel parça no. 17489 K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 1/2"/15 mm SIN VK377 Sıcaklıklar (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT
Dik tip K161 (11.2)			
	Temel parça no. 10633 K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 3/4"/20 mm SIN VK531 Sıcaklıklar (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, ENT		Temel parça no. 19304 K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 3/4"/20 mm SIN VK5311 Sıcaklıklar (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL
	Temel parça no. 19305 K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 1/2"/15 mm SIN VK5311 Sıcaklıklar (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL		

Hızlı Tepkime | Eriyebilir Bağlantı | Ekstra Geniş Orifis (ELO)

Gizli sarkık tip K161 (11.2)		Dik tip K161 (11.2)	
	Temel parça no. 15764A (Kapak 23495) K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 3/4"/20 mm SIN VK469 Sıcaklıklar (°C) 74, 96 Uygulamalar Krom, Beyaz, Siyah, RAL		Temel parça no. 13978 K faktörü K161 (11.2) Diş boyutu 3/4"/20 mm SIN VK533 Sıcaklıklar (°C) 74, 96, 138 Uygulamalar Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Standart Tepkime | Cam Tüp | K40

Sarkık tip | K40 (2.8)



Temel parça no.	12994
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK003
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, Wax

Sarkık tip | K40 (2.8)



Temel parça no.	09994 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK023
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Dik tip | K40 (2.8)




Temel parça no.	13006
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK001
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL, Wax

Dik tip | K40 (2.8)




Temel parça no.	09995 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/20 mm
SIN	VK021
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Gizli sarkık tip | K40 (2.8)



Temel parça no.	13831A (Kapak 23447)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK461
Sıcaklıklar (°C)	68, 79, 93
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Yatay duvar tipi | K40 (2.8)



Temel parça no.	09997
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK015
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, RAL

Hızlı Tepkime | Cam Tüp | K40

Sarkık tip | K40 (2.8)



Temel parça no.	20984
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK329
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Sarkık tip | K40 (2.8)



Temel parça no.	20993 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK342
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Dik tip | K40 (2.8)




Temel parça no.	20982
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK325
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Dik tip | K40 (2.8)




Temel parça no.	20991 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK340
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Yatay duvar tipi | K40 (2.8)



Temel parça no.	20989
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK333
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Yatay duvar tipi | K40 (2.8)



Temel parça no.	20995 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK344
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

¹ HP = Yüksek Basınç (17 bar)



Hızlı Tepkime | Eriyebilir Bağlantı | K40

Sarkık tip | K40 (2.8)



Temel parça no.	13959
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK330
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Sarkık tip | K40 (2.8)



Temel parça no.	13964 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK343
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Dik tip | K40 (2.8)




Temel parça no.	20983
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK326
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Dik tip | K40 (2.8)




Temel parça no.	20992 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK341
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Yatay duvar tipi | K40 (2.8)



Temel parça no.	20990
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK334
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Yatay duvar tipi | K40 (2.8)



Temel parça no.	20996 (HP ¹)
K faktörü	K40 (2.8)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK346
Sıcaklıklar (°C)	74, 96, 138
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah, ENT, RAL

Hızlı Tepkime | Cam Tüp | COIN™

Dik tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	12493
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK900
Sıcaklıklar (°C)	79
Uygulamalar	Pirinç, ENT

Dik tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	20757
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK950
Sıcaklıklar (°C)	93
Uygulamalar	Pirinç, ENT

Hızlı Tepkime | Eriyebilir Bağlantı | COIN™

Dik tip | K57 (4.2)



Temel parça no.	12676AE
K faktörü	K57 (4.2)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK901
Sıcaklıklar (°C)	96
Uygulamalar	Pirinç, ENT

¹ HP = Yüksek Basınç (17 bar)

Paslanmaz Çelik | Standart Tepkime | Cam tüp

Sarkık tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	06483B
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK132
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Paslanmaz çelik, Wax

Dik tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	05012B
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK130
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Uygulamalar	Paslanmaz çelik, Wax

MX5 SP | Sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
845247	3/8"/10 mm	57	Paslanmaz
845248		68	
845249		79	
845250		93	
845251		141	

MX5 SU | Dik tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845006	3/8"/10 mm	57	Paslanmaz
845007		68	
845008		79	
845009		93	
845010		141	

MX5 FP | Düz sprej sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
844917	3/8"/10 mm	57	Paslanmaz
844918		68	
844919		79	
844920		93	
844921		141	

MX5 SP | Sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
922118	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
922119		68	
922120		79	
922121		93	
922122		141	

MX5 SU | Dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845011	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
845012		68	
845013		79	
845014		93	
845015		141	

MX5 FP | Düz sprej sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
844922	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
844923		68	
844924		79	
844925		93	
844926		141	

MX5 FU | Düz sprej dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845056	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
845057		68	
845058		79	
845059		93	
845060		141	

MX5 SP | Sarkık tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygul.
922133	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
922134		68	
922135		79	
922136		93	
922137		141	

MX5 SU | Dik tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845016	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
845017		68	
845018		79	
845019		93	
845020		141	



Paslanmaz Çelik | Hızlı Tepkime | Cam Tüp

Sarkık tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	14692
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK339
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Paslanmaz Çelik

Dik tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	14693
K faktörü	K80 (5.6)
Diş boyutu	1/2"/15 mm
SIN	VK338
Sıcaklıklar (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Uygulamalar	Paslanmaz Çelik

MX3 SP | Sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845202	3/8"/10 mm	57	Paslanmaz
845203		68	
845204		79	
845205		93	
845206		141	

MX3 SU | Dik tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
844070	3/8"/10 mm	57	Paslanmaz
844071		68	
844072		79	
844073		93	
844074		141	

MX3 FP | Düz sprej sarkık tip | K57 (4.2)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
844927	3/8"/10 mm	57	Paslanmaz
844928		68	
844929		79	
844930		93	
844931		141	

MX3 FU | Düz sprej dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
845051	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
845052		68	
845053		79	
845054		93	
845055		141	

MX3 SP | Sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
922088	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
922089		68	
922090		79	
922091		93	
922092		141	

MX3 SU | Dik tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
844075	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
844076		68	
844077		79	
844078		93	
844079		141	

Yatay duvar tipi | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
844065	1/2"/15 mm	68	Paslanmaz
844066		79	
844067		93	
844068		141	
844069		141	

MX3 FP | Düz sprej sarkık tip | K80 (5.6)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
844932	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
844933		68	
844934		79	
844935		93	
844936		141	

MX3 SP | Sarkık tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
922103	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
922104		68	
922105		79	
922106		93	
922107		141	

MX3 SU | Dik tip | K115 (8.0)



Parça no.	Boyut	Sic. (°C)	Uygulama
844080	1/2"/15 mm	57	Paslanmaz
844081		68	
844082		79	
844083		93	
844084		141	

Püskürtme Nozulları



Çerçevesi tip dolgun konik atan otomatik veya açık						
SIN	Açı	K faktörü	Parça numarası	Diş	Sic.	Uygulamalar
Yok	60°	20 (1.4)	21381	1/2"/15 mm	57 68 79 93 141 Açık (Z)	Pirinç Siyah PTFE
		27 (1.9)	21377			
		40 (2.8)	21373			
		57 (4.2)	21369			
		80 (5.6)	21365			
	90°	20 (1.4)	21382			
		27 (1.9)	21378			
		40 (2.8)	21374			
		57 (4.2)	21370			
		80 (5.6)	21366			
	120°	20 (1.4)	21383			
		27 (1.9)	21379			
		40 (2.8)	21375			
		57 (4.2)	21371			
		80 (5.6)	21367			
	150°	20 (1.4)	21384			
27 (1.9)		21380				
40 (2.8)		21376				
57 (4.2)		21372				
80 (5.6)		21368				



Model A, B, C & D dolgun konik atan açık (orta-yüksek hız)						
SIN	Açı	K faktörü	Parça numarası	Diş	Uygulamalar	
VK740	30°	17 (1.2)	05133A_J	1/2"/15 mm	Pirinç: " _"yı "A" ile değiştirin ENT: " _"yı "J" ile değiştirin	
VK750		29 (2.0)	05134A_J			
VK760		40 (2.8)	05135A_J			
VK770		57 (4.2)	19505_J			
VK780		62 (4.3)	19506_J			
VK741	60°	17 (1.2)	05133A_K			
VK751		29 (2.0)	05134A_K			
VK761		40 (2.8)	05135A_K			
VK771		57 (4.2)	19505_K			
VK781		62 (4.3)	19506_K			
VK742	90°	17 (1.2)	05133A_L			
VK752		29 (2.0)	05134A_L			
VK762		40 (2.8)	05135A_L			
VK772		57 (4.2)	19505_L			
VK782		62 (4.3)	19506_L			
VK743	120°	17 (1.2)	05133A_M			
VK753		29 (2.0)	05134A_M			
VK763		40 (2.8)	05135A_M			
VK773		57 (4.2)	19505_M			
VK783		62 (4.3)	19506_M			
VK744	140°	17 (1.2)	05133A_N			
VK754		29 (2.0)	05134A_N			
VK764		40 (2.8)	05135A_N			
VK774		57 (4.2)	19505_N			
VK784		62 (4.3)	19506_N			



Püskürtme Nozulları

Model E dolgun konik atan açık (düşük-orta hız)					
SIN	Açı	K faktörü	Parça numarası	Diş	Uygulamalar
VK810	65°	17 (1.2)	12873_Z	1/2"/15 mm	Pirinç: "_ "yı "A" ile değiştirin ENT: "_ "yı "J" ile değiştirin
		26 (1.8)	12872_Z		
		33 (2.3)	12871_Z		
		46 (3.2)	12870_Z		
		59 (4.1)	12869_Z		
		80 (5.6)	12868_Z		
		104 (7.2)	12867_Z		
VK811	80°	17 (1.2)	12880_Z		
		26 (1.8)	12879_Z		
		33 (2.3)	12878_Z		
		46 (3.2)	12877_Z		
		59 (4.1)	12876_Z		
		80 (5.6)	12875_Z		
		104 (7.2)	12874_Z		
VK812	95°	17 (1.2)	12887_Z		
		26 (1.8)	12886_Z		
		33 (2.3)	12885_Z		
		46 (3.2)	12884_Z		
		59 (4.1)	12883_Z		
		80 (5.6)	12882_Z		
		104 (7.2)	12881_Z		
VK813	110°	17 (1.2)	12894_Z		
		26 (1.8)	12893_Z		
		33 (2.3)	12892_Z		
		46 (3.2)	12891_Z		
		59 (4.1)	12890_Z		
		80 (5.6)	12889_Z		
		104 (7.2)	12888_Z		
VK814	125°	17 (1.2)	12901_Z		
		26 (1.8)	12900_Z		
		33 (2.3)	12899_Z		
		46 (3.2)	12898_Z		
		59 (4.1)	12897_Z		
		80 (5.6)	12896_Z		
		104 (7.2)	12895_Z		
VK815	140°	17 (1.2)	12908_Z		
		26 (1.8)	12907_Z		
		33 (2.3)	12906_Z		
		46 (3.2)	12905_Z		
		59 (4.1)	12904_Z		
		80 (5.6)	12903_Z		
		104 (7.2)	12902_Z		
VK816	160°	17 (1.2)	12915_Z		
		26 (1.8)	12914_Z		
		33 (2.3)	12913_Z		
		46 (3.2)	12912_Z		
		59 (4.1)	12911_Z		
		80 (5.6)	12910_Z		
		104 (7.2)	12909_Z		
VK817	180°	17 (1.2)	12922_Z		
		26 (1.8)	12921_Z		
		33 (2.3)	12920_Z		
		46 (3.2)	12919_Z		
		59 (4.1)	12918_Z		
		80 (5.6)	12917_Z		
		104 (7.2)	12916_Z		



Püskürtme Nozulları




RD21 Çerçevesiz tip	K faktörü	Parça numarası Pirinç	Parça numarası Paslanmaz
	14 (0.98)	844800	844807
20 (1.4)	844801	844808	
28 (1.9)	844802	844809	
46 (3.2)	844803	844810	
57 (3.7)	844804	844811	
80 (5.6)	844805	844812	
115 (8.0)	844806	844813	



MXD-SD dolgun konik	20 (1.4)	122395	845489
	28 (1.9)	845486	845490
	40 (2.8)	845487	845491
	57 (3.7)	845488	845492


Sprinklerler ve nozullari pencereler için

Dik duvar tipi, sarkık tip | K80 (5.6)



Temel parça no.	23828 (NPT), 23829 (BSPT)
K faktörü	K80.6 (5.6)
Diş boyutu	1/2" (NPT), 15 mm (BSPT)
SIN	VK960
Sıcaklıklar (°C)	68, 93
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah & ENT

Yatay duvar tipi | K80 (5.6)



Temel parça no.	23830 (NPT), 23831 (BSPT)
K faktörü	K80.6 (5.6)
Diş boyutu	1/2" (NPT), 15 mm (BSPT)
SIN	VK962
Sıcaklıklar (°C)	68, 93
Uygulamalar	Pirinç, Krom, Beyaz, Siyah & ENT

Model C-1 pencere nozulu



SIN	K faktörü	Parça numarası	Diş	Uygulamalar
VK790	22 (1.5)	01320B_	1/2"/15 mm	Pirinç: " _ "yı "A" ile değiştirin ENT: " _ "yı "J" ile değiştirin
VK791	30 (2.1)	01321B_		
VK792	43 (3.0)	01322B_		
VK793	62 (4.3)	01323B_		
VK794	84 (5.8)	01324B_	3/4"/20 mm	
VK795	105 (7.3)	01325B_		
VK796	117 (8.1)	01326B_		

Model A, B, C & D toz kapağı



K faktörü	Parça numarası	Malzeme
17-47 (1.2-3.2)	02409A	Polietilen
53-71 (4.1-4.9)	02410A	

Model E boşaltma kapakları



17, 26, 33 (1.2, 1.8, 2.3)	13161	EPDM kauçuğu
46 (3.2)	13159	
59 (4.1)	13160	
80 (5.6)	13161	
104 (7.2)	13162	



MXD-WD pencere nozulu	1.7 (0.1)	217470	841863
	16 (1.1)	131170	841864
	20 (1.4)	131182	841865
	25 (1.7)	131194	841866
	32 (2.2)	131200	841867
	40 (2.9)	131212	841868
	50 (3.6)	131224	841869
	60 (4.2)	131236	841870

Avrupa, Orta Doğu & Afrika

BENELÜKS

Viking SupplyNet bv
Eekboerstraat 28b-3
NL-7575 AX Oldenzaal
Hollanda
Tel.: +31 (0)541 573233
vikingnetherlands@viking-emea.com

ORTA VE DOĞRU AVRUPA

Viking GmbH
Industriestr. 10/12
D-23840 Bad Oldesloe
Almanya
Tel.: +49 (0)4531 803 8087
vikinggermany@viking-emea.com

FRANSA

Sprinkler Viking France S.à r.l.
Centre d'Affaires CESCO
4, rue Marconi
BP 25180
F-57075 Metz Cedex 03
Fransa
Tel.: +33 (0)800 10 29 23
vikingfrance@viking-emea.com

IBÉRICA

Viking Sprinkler S.A.
Calle Picos de Europa 4A
San Fernando de Henares
E-28830 Madrid
İspanya
Tel.: +34 91 677 8352
vikingiberica@viking-emea.com

İTALYA

Viking Italia S.r.l.
Via Pavia, 76
I-27042 Bressana Bottarone (PV)
İtalya
Tel.: +39-(0)2- 30550778
vikingitaly@viking-emea.com

ORTA DOĞU

Viking Arabia FZE
LOB 19 Office #2007
Post Box No. 17531
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri
Tel.: +971 (0)4 8895 561
vikingdubai@viking-emea.com

İSKANDİNAV

Viking Nordic AB
Staffans Väg 5
S-192 78 Sollentuna
İsveç
Tel.: +46 (0)8 594 415 90
vikingsweden@viking-emea.com

POLONYA

Viking SupplyNet Sp. z o.o.
ul. Żelazna 59
PL-00 848 Varşova
Polonya
Tel.: +48 22 103 30 54
vikingpoland@viking-emea.com

ROMANYA VE BULGARİSTAN

Viking Romania S.r.l.
Strada Vulturilor 18-18A, cam 3
The LOBBY
RO-030855 Bükreş
Romanya
Tel.: +40 21 311 51 48
vikingromania@viking-emea.com

TÜRKİYE

Viking Turkey Yangın Korunum Sistemleri Ticaret A.Ş.
Sahrayıcedit Mah. Halk Sokak
Golden Plaza C Blok No:29, Kat:4, Daire:8
Sahrayı Cedit, Kadıköy - 34734 İstanbul
Türkiye
Tel.: +90 (0)216 403 18 00
vikingturkey@viking-emea.com

BİRLEŞİK KRALLIK VE İRLANDA

Viking SupplyNet Ltd.
Unit 2 - Byram House, Newborn Court
Chapel Street
Epworth DN9 1HQ
Birleşik Krallık
Tel.: +44 (0)1427 871 000
vikinguk@viking-emea.com

Daha fazla bilgi için,
lütfen şu adresi ziyaret edin
www.viking-emea.com



Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Viking satış ofisiniz ile iletişime geçiniz veya teknik belgelere başvurunuz.
Bu yayının içeriğinde bildirim yapılmaksızın değişiklikler yapılabilir.

Fotoğraf
Kapak: Fotolia © gemenacom

Trusted above all.

Viking S.A. | 21, Z.I. Haneboesch, L-4562 Differdange / Niederkorn, Luxembourg | Tel.: +352 58 37 37 - 1, vikinglux@viking-emea.com

