



Kontrol Panelleri | SOLID - zorlu koşullar için söndürme kontrolu



FM onaylı ve CE uyumlu tek zon söndürme için kullanıma hazır

SOLID özellikleri:

- Kompakt yangın algılama ve söndürme kontrol paneli:
 - gösterge ve işletme ön paneli
 - anakart ve güç kaynağı
 - konvansiyonel gruplar
 - kontrol girişleri
 - kontrol grupları
 - röle grupları
- İç kablolama çalışmaya hazır olarak yapılmış
- Açık ve net LED bildirimleri ve gruba özel kontrol üniteleri panelin hızlı ve hassas bir şekilde çalışmasını sağlar
- Konfigürasyonu kolay
 - Programlama bilgisi veya araçları gerektirmeden işletmeye alınabilen, fabrikada test edilmiş donanım ve yazılım
- PC desteği gerektirmeden kolay devreye alma
 - Tüm giriş ve çıkışlar için otomatik kalibrasyon özelliği
- Bağlanabilecek cihazlar:
 - sıcaklık dedektörleri
 - duman dedektörleri
 - farklı üreticilerin standart tasarımda kombine ısı-duman dedektörleri
- İzlemeli tetikleme yapılabilen cihazlar:
 - alarm cihazları, vanalar ve boşaltma cihazları

Onay/Sertifikalar:	CE, FM
Koruma sınıfı:	IP66
Bağıl Nem:	90%
Ortam sıcaklığı:	-5°C ila 55°C
Güç beslemesi:	115 / 230 V AC
Kontakt yükü:	1 x 1 A / 30 V DC ve 3 x 2 A / 230 V AC
Çalışma voltajı:	19.6 - 28.7 V DC
Akü kapasitesi:	2 x 12 V, 2.2 Ah iç

Modeller ve tipik uygulamalar

SOLID CFS - Temiz Gazlı Söndürme

Temiz gazlı söndürme hacim koruması için uygundur. Örneğin bilgisayar odaları, telekomünikasyon merkezleri, arşiv depolama alanları vb.

SOLID CPS - Kabin Koruma Sistemi

Her türlü elektrik panolarına ve kontrol kabinlerine uygundur

SOLID MTP - Makine Koruması

Takım tezgahları vb. makineler için uygundur

Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Viking satış ofisine başvurun veya teknik belgelere bakın.

Bu yayının içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Trusted above all.

